

Gjenerator Ozoni

GP

Linja portative

Për trajtim ambjete me goditje të përqëndruara
Ambiente dhe Automjete/ Canon GP
Hedhës ozoni në distancë

Të dhënat teknike

Timer	● I përfshirë
Dopio ventilator	● I përfshirë
Dorezë mbajtëse	● I përfshirë
Karkasë INOX-i	● I përfshirë
Manual përdorimi	● I përfshirë

PRODHIMI I OZONIT

Deri në
2 ppm



Karakteristikat

	GP8-E	GP16-E
Prodhimi i ozonit	8 gO ₃ /h	16 gO ₃ /h
Prurja e ajrit	130 m ³ /h	130 m ³ /h
Timer	1– 45 min	1– 45 min
Hedhja maksimale	10 m	10 m
Linja elektrike	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Konsumi i energjisë	80W	150W
Dalja e ozonit	125 mm	125 mm
Pesha	3kg	4 kg
Përmasat e paketimit A x B x C	28 x 19 x 17 cm	28 x 19 x 17 cm
Kodi i Referencës	FABGAMGP.0008	FABGAMGP.0009

Përshkrimi

Gjenerator ozoni portativ, kompakt dhe me performancë të lartë. Ozonizuesi me teknologjinë silencioze të shkarkimit në formë kurore e ftohur me ajër.

Trajtimin me ozon i ambienteve realizohet për një kohë të programuar. Përfshihen dy ventilatorë, siguresë dhe një çelës për të filluar trajtimin.

Në paketim përfshihen:

- 2 metra kabëll
- Parafiltër ajri.
- Manula përdorimi.

DEKLARATË E KONFORMITETIT:

- Pajisje e legalizuar sipas Rregullores së Biocideve të Komunitetit Europian (UE), BPR, për trajtim dezinfektues dhe normës UNE 400201-1994 për trajtim higjienizues me ozon të ambienteve me prezencë personash.
- Direktiva 2014/30/UE e Parlamentit Europian, datë 26 shkurt 2014, në lidhje me pajtueshmërinë elektromagnetike.

Për çfarë përdoret?

Për dezinfektimin e ajrit dhe eliminimin e erërave të pakëndshme në mënyrë të shpejtë dhe të menjëhershme, në dhoma, sipërfaqe dhe tekstile. Trajtimi me goditje ozoni dezinfekton dhe eliminon erërat e pakëndshme në spital, klinikë dentare, farmaci, veterinari, dhomat e hoteleve përfshirë dyshekët, restorante, zyra, sallë pritje, shkolla, palestra, rezidenca të moshës së tretë, autoambulanca, autovetura, autobus, tren, avion, magazina, industri ushqimore, çerdhe dhe kopshte duke përfshirë dhe lodra që nuk dezinfektohen në forma të tjera, etj.

Me pak fjale, është një makineri e domosdoshme profesionale.



Kushtet e punës	
Lagështia	< 80%
Temperatura	1-35 °C
Përbërësit VOC's	< 150 ppm
Përdorimi i rekomanduar ditor	12 orë
Volumi maksimal i rekomanduar për trajtim	150 m ³