

**Gjenerator Ozoni**

# Aerolimp

Linja profesionale portative

**Për trajtim me goditje të përqëndruar**  
**Trajtim pa prezencë personash**

**Përmbajtja**

Gjenerator ozoni	● I përfshirë
Monitorues i ozonit në ambient	● I përfshirë
Ventilator ajri	● I përfshirë
Shkatërrues ozoni	● I përfshirë
PLC me ekran me prekje	● I përfshirë
Karkasë INOX-i me rrota	● I përfshirë

**Karakteristikat**

**AEROLIMP64**

Prodhimi maksimal i ozonit	64 gO <sub>3</sub> /h
Prurja e ajrit	1000 m <sup>3</sup> /h
Linja elektrike	230 V, 50 Hz
Konsumi i energjisë	1200 W
Diametri i tubit të ozonit	200 mm
Pesha neto	50 kg
Pesha bruto	60 kg
Përmasat e paketimit A x B x C	75 x 95 x 75 cm
Kodi i Referencës	FAEROLIMP.0001

**DEKLARATË E KONFORMITETIT:**

- Pajisje e legalizuar sipas Rregullores së Biocideve të Komunitetit European (UE), BPR, për trajtim dezinfektues dhe normës UNE 400201-1994 për trajtim higjenzues me ozon të ambienteve me prezencë personash.
- Direktiva 2014/30/UE e Parlamentit European, datë 26 shkurt 2014, në lidhje me pajtueshmërinë elektromagnetike.



**PRODHIMI I OZONIT**

**64** gO<sub>3</sub>/h

**PRURJA E AJRIT**

**1000** m<sup>3</sup>/h



**Përshkrimi**

Gjenerator ozoni portativ i gjeneratës së fundit, i fuqishëm, kompakt dhe i shtangët. Ozonizuesi me teknologjinë silencieze të shkarkimit në formë kurore e ftohur me ajër na jep një prurje ajri me përqëndrim të lartë dhe konstant të ozonit, duke dezinfektuar dhe deodorizuar.

Aerolimp përfshin monitorues ozoni ambiental, ekran me prekje që i lejon përdoruesit zgjedhjen e programit të duhur për çdo ambient. Përveç kësaj, tregon dhe vlerat e arritura të përqëndrimi të ozonit grafikisht.

**Në paketim përfshihen:**

Tub fleksibël.  
Bryll dhe qafë me diametër 200 mm  
2 vjet garanci dhe manual përdorimi në shqip, anglisht dhe spanjisht.

**Për çfarë përdoret Aerolimp?**

**Për dezinfektimin e ajrit dhe eliminim e erërave të pakëndshme nëpërmjet trajtimit me përqëndrim të ozonit.** Aerolimp realizon trajtim të fuqishëm dhe të shpejtë duke eliminuar erërat e pakëndshme, viruse, bakterie, kërpudha, myqe, insekte. Përdoret në spitale, klinikë dentare, farmaci, veterinari, hotele restorante, zyra, sallë pritjeje shkolla, palestra, kinema, disko, institucione fetare, automjete, autobus, tren, avion, autovetura, ambiente të mbyllura ku pihet duhan, etj.

**Kushtet e punës**

Lagështia	< 90%
Temperatura	5-35 °C
Përbërësit VOC's	< 150 ppm
Përdorimi i rekomanduar ditor	12 orë