

Gjenerator Ozoni

GZ7-E

Linja komerciale

Përqëndrim i ulët i ozonit. Ftohje me ajër.
I përshtatshëm për trajtim ajri dhe uji.

Të dhënat teknike

Kompresor	● I përfshirë
Parafiltër tharje	● I përfshirë
Filtër për grimcat e imëta	● I përfshirë
Çelës për ndërrimin e gjëndjes	● I përfshirë

Karakteristikat

Karakteristikat	GZ7-E
Prodhimi maksimal i ozonit	7 gO ₃ /h
Përqëndrimi i ozonit	2 gO ₃ /m ³
Prurja e ozonit në dalje	60 lpm, 0.3 bar
Linja elektrike	230 V, 50 Hz
Konsumi i energjisë	500 W
Diametri i tubit të daljes së ozonit	8 mm
Pesha neto	15 kg
Pesha bruto	17 kg
Përmasat e paketimit A x B x C	80 x 40 x 25 cm
Kodi i Referencës	FABGAMGZ.00018

DEKLARATË E KONFORMITETIT:

- Pajisje e legalizuar sipas Rregullores së Biocidëve të Komunitetit European (UE), BPR, për trajtim dezinfektues dhe normës UNE 400201-1994 për trajtim higjienizues me ozon të ambienteve me prezencë personash.
- Direktiva 2014/30/UE e Parlamentit European, datë 26 shkurt 2014, në lidhje me pajtueshmërinë elektromagnetike.



PRODIMI I OZONIT

7 gO₃/h

PRODIMI I OZONI

Deri në
2 gO₃/m³



Përshkrimi

Gjenerator ozoni me teknologjinë silencie të shkarkimit në formë kurore i ftohur me ajër. Thahet nga një xhel silici me ndihmën e kompresorit që e ka të inkorporuar. Duhet të punojë në ambient të pastruar nga pluhurat dhe papastërti të tjera.

Rregullon prodhimin e ozonit nga 20-100%. Në rastet kur kërkohet të trajtohen ambiente me prezencë personash, atëherë duhet të merret një kontrollor ozoni për ambientin.

Në paketim përfshihen:

2 metra kabëll.
2 metra tub me diameter 8mm.
Cilinder me xhel silici dhe bashkues për montim.
Paketë sinjali.
Manual përdorimi.

Për çfarë përdoret?

Për dezinfektimin e ajrit dhe eliminimin e erërave të pakëndshme në tubat e ventilimit. Përdoret në Përdoret në spitale, klinikë dentare, farmaci, veterinar, hotele restorante, zyra, sallë pritjeje shkolla, palestra, kinema, disko, ambiente të mbyllura ku pihet duhan, etj.
Ky gjenerator është gjithashtu i përdorshëm për dezinfektimin e ujit të pijshëm në volume të vogla

Kushtet e punës

Lagështia	< 70%
Temperatura	5-35 °C
Përbërësit VOC's	< 150 ppm
Përdorimi i rekomanduar ditor	12 orë

Opsion shtesë

Opsion shtesë	Kodi i referencës
Kartë për kontrollin e fuqisë 4-20 mA	ACCE.SEM.0046
Tharës frigoriferik DF200L	COMSECAD.0006